

SERIE "LS"



MOD LSD 350



MOD LS 300S



MOD LS 195

MOD LS 250

MOD LS 300

MOD LS 350

LS195 - 290 - 300S - 350 - LSD350	Programmatori disponibili:	Easy Control - E.C.T. (3 programmi) Full Control - F.C.T. (15 programmi) Easy Control - E.C.T. per Self Service
	Alimentazione:	Elettrica Gas Vapore
	Inversione cesto:	Di serie
	Sonda umidità:	Optional solo con F.C.T.
	Corpo:	Grigio
	Cesto:	Acciaio inox
	Asciugatura:	Sistema (brevettato) RADAX = assiale + radiale
	Gettoniera:	Incorporata frontale

MODELLO	U.M	LS 195	LS 250	LS 300S	LS 300	LS 350	LSD 350	
CAPACITA'	Kg.	9	11	13	13	16	13 X 2	
VOLUME CESTO	Lt.	190	250	285	285	345	2 X 285	
DIMENSIONI CESTO	mm	760x420	760x540	760x630	760x630	760x750	2X760x630	
USCITA ARIA	m ³ /h	356-450	650-680	630-760	630-760	830-940	2X630-760	
ASCIUGATURA MEDIA	L/min	0,150	0,205	0,200	0,200	0,225	0,200	
MOTORE	CENTRALE	Kw	0,18	0,25	0,25	0,25	0,37x2	
	VENTILAZIONE	Kw	0,37	0,55	0,55	0,55	0,75x2	
DATI ENERGETICI								
ELETRICO	CONSUMO	Kw-max	9/12	13,5	19,5	18	24	
	VOLTAGGIO	V	3x380V/50Hz					3x380V/50Hz
GAS	INGRESSO	"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4" x 2	
	CONSUMO	Kg/cal.	10.000	14.000	kBTU/h 66,5	16.000	21.000	14.000 x 2
VAPORE	VOLTAGGIO	V	3x380V/50Hz					3x380V/50Hz
	CONSUMO	Kg/h	n.d.	20	n.d.	24	30	24 x 2
USCITA ARIA	PRESSIONE	bar	n.d.	2/6	n.d.	2/6	2/6	
	VOLTAGGIO	V	3x380V/50Hz					3x380V/50Hz
INGRESSO	"		3/4"		3/4"	3/4"	2 x 3/4"	
USCITA ARIA	mm	150	200	200	200	200	200	
PROGRAMMATORE E.C.T.		standard	standard	standard	standard	standard	standard	
PROGRAMMATORE F.C.T.		optional	optional	optional	optional	optional	optional	
DIMENSIONI	A	mm	1465	1680	1075	1680	1680	
	L	mm	795	795	795	795	795	
	P	mm	815	1070	1240	1160	1280	
IMBALLO	A	mm	1570	1785	1160	1785	1785	
	L	mm	880	855	880	855	855	
	P	mm	885	1100	1325	1190	1310	
PESO NETTO	Kg	170	230	185	250	250	370	
PESO LORDO	Kg	180	240	200	265	270	385	

IMMAGINI E DESCRIZIONI SONO PURAMENTE INDICATIVE - IL FORNITORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO